



RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS SERIE EZ

Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción

Diámetro (plg): 4
Pisada (plg): 2
Tipo de rueda: Nylon
Tipo de rodamiento: Bolas
Capacidad (kg): 340
Altura total (plg): 5 5/8
Radio de giro (plg): 1 1/4
Clave giratoria: REZG420N
Clave fija: REZF420N

Giratoria



Fija



Diámetro (plg): 4
Pisada (plg): 2
Tipo de rueda: Resina fenolica
Tipo de rodamiento: Rodillos
Capacidad (kg): 360
Altura total (plg): 5 5/8
Radio de giro (plg): 1 1/4
Clave giratoria: REZG420F
Clave fija: REZF420F




Diámetro (plg): 4
Pisada (plg): 2
Tipo de rueda: Hule fundición
Tipo de rodamiento: Rodillos
Capacidad (kg): 360
Altura total (plg): 5 5/8
Radio de giro (plg): 1 1/4
Clave giratoria: REZG420TME
Clave fija: REZF420TME



RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS

SERIE EZ









Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 360 Altura total (plg): 5 5/8 Radio de giro (plg): 1 1/4 Clave giratoria: REZG420PE Clave fija: REZF420PE</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 400 Altura total (plg): 5 5/8 Radio de giro (plg): 1 1/4 Clave giratoria: REZG420HF Clave fija: REZF420HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 5 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 340 Altura total (plg): 6 1/2 Radio de giro (plg): 1 3/8 Clave giratoria: REZG520HT Clave fija: REZF520HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 5 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 400 Altura total (plg): 6 1/2 Radio de giro (plg): 1 3/8 Clave giratoria: REZG520PE Clave fija: REZF520PE</p>		

RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS

SERIE EZ

Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 5 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 400 Altura total (plg): 6 1/2 Radio de giro (plg): 1 3/8 Clave giratoria: REZG520N Clave fija: REZF520N</p>		
<p>Diámetro (plg): 5 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 6 1/2 Radio de giro (plg): 1 3/8 Clave giratoria: REZG520F Clave fija: REZF520F</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 400 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620HT Clave fija: REZF620HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620N Clave fija: REZF620N</p>		

RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS

SERIE EZ

Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620HT Clave fija: REZF620HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 500 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620F Clave fija: REZF620F</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 500 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620PE Clave fija: REZF620PE</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 500 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620PN Clave fija: REZF620PN</p>		

RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS

SERIE EZ

Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 500 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: REZG620HF Clave fija: REZF620HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820HT Clave fija: REZF820HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820N Clave fija: REZF820N</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820TME Clave fija: REZF820TME</p>		

RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS

SERIE EZ

Capacidad de carga: 340 a 600 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820F Clave fija: REZF820F</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820PE Clave fija: REZF820PE</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820PNL Clave fija: REZF820PNL</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 600 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: REZG820HF Clave fija: REZF820HF</p>		