









RODAJA LIGERA

SERIE L









Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Hule duro Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 60 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312CB Clave fija: RLF312CB</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 70 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312C Clave fija: RLF312C</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Poliolefin Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 70 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312LPB Clave fija: RLF312LPB</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 100 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312N Clave fija: RLF312N</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 100 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG313N Clave fija: RLF313N</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 110 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312FB Clave fija: RLF312FB</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 110 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312HT Clave fija: RLF312HT</p>		



RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 1/4 Tipo de rueda: Termoplástico gris Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 110 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG312JM Clave fija: RLF312JM</p>		
<p>Diámetro (plg): 3 Pisada (plg): 1 3/4 Tipo de rueda: Poliuretano acero Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 130 Altura total (plg): 4 3/16 Radio de giro (plg): 1 1/2 Clave giratoria: RLG315PN Clave fija: RLF315PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Hule duro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 90 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415C Clave fija: RLF415C</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Poliolefin Tipo de rodamiento: Buje Capacidad (kg): 100 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415LPB Clave fija: RLF415LPB</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 110 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415LPB Clave fija: RLF415LPB</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Hule suave Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 135 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415TP Clave fija: RLF415TP</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415HT Clave fija: RLF415HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Termoplástico gris Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415JM Clave fija: RLF415JM</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L









Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415F Clave fija: RLF415F</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415F-AT Clave fija: RLF415F-AT</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415N Clave fija: RLF415N</p>		
<p>Diámetro (plg): 4 Pisada (plg): 1 1/2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 180 Altura total (plg): 5 3/8 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RLG415PN Clave fija: RLF415JPN</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule duro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 150 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620C Clave fija: RLF620C</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 170 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620LP Clave fija: RLF620LP</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule suave lámina Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 160 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620TE Clave fija: RLF620TE</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 230 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620TME Clave fija: RLF620TME</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule suave aluminio Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 210 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620TP Clave fija: RLF620TP</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 230 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620HT Clave fija: RLF620HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Termoplástico gris Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 230 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620JM Clave fija: RLF620JM</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 250 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620F Clave fija: RLF620F</p>		



RODAJA LIGERA

SERIE L



Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 250 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620F-AT Clave fija: RLF620F-AT</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620PE Clave fija: RLF620PE</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 250 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620N Clave fija: RLF620N</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG620PN Clave fija: RLF620PN</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L









Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 200 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820LP Clave fija: RLF820LP</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule suave lámina Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 200 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820TE Clave fija: RLF820TE</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 250 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820TME Clave fija: RLF820TME</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Hule suave aluminio Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 260 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820TPN Clave fija: RLF820TPN</p>		

RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820HT Clave fija: RLF820HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Termoplástico gris Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820JM Clave fija: RLF820JM</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820F Clave fija: RLF820F</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820PE Clave fija: RLF820PE</p>		



RODAJA LIGERA

SERIE L

Capacidad de carga: 60 a 300 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820N Clave fija: RLF820N</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 300 Altura total (plg): 9 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/4 Clave giratoria: RLG820PN Clave fija: RLF820PN</p>		