



## RODAJA MEDIO LIGERA

### SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

#### Descripción

Diámetro (plg): 3  
 Pisada (plg): 1 1/2  
 Tipo de rueda: Nylon  
 Tipo de rodamiento: Buje  
 Capacidad (kg): 180  
 Altura total (plg): 4 1/2  
 Radio de giro (plg): 2  
 Clave giratoria: RMLG315N-  
 Clave fija: RMLF315N-

#### Giratoria



#### Fija



Diámetro (plg): 3  
 Pisada (plg): 1 1/2  
 Tipo de rueda: Poliuretano acero  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 230  
 Altura total (plg): 4 1/2  
 Radio de giro (plg): 2  
 Clave giratoria: RMLG315PN-  
 Clave fija: RMLF315PN-



Diámetro (plg): 3  
 Pisada (plg): 1 1/2  
 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin  
 Tipo de rodamiento: Buje  
 Capacidad (kg): 240  
 Altura total (plg): 4 1/2  
 Radio de giro (plg): 2  
 Clave giratoria: RMLG315HT  
 Clave fija: RMLF315HT



# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 3  Pisada (plg): 1 1/2  Tipo de rueda: Termoplástico gris  Tipo de rodamiento: Buje  Capacidad (kg): 250  Altura total (plg): 4 1/2  Radio de giro (plg): 2  Clave giratoria: RMLG315JM-  Clave fija: RMLF315JM-</p>		
<p>Diámetro (plg): 3  Pisada (plg): 1 1/2  Tipo de rueda: Resina fenolica  Tipo de rodamiento: Buje  Capacidad (kg): 250  Altura total (plg): 4 1/2  Radio de giro (plg): 2  Clave giratoria: RMLG315F-  Clave fija: RMLF315F-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4  Pisada (plg): 1 1/2  Tipo de rueda: Hule suave  Tipo de rodamiento: Bolas  Capacidad (kg): 150  Altura total (plg): 5 5/8  Radio de giro (plg): 2  Clave giratoria: RMLG415TP-  Clave fija: RMLF415TP-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4  Pisada (plg): 1 1/2  Tipo de rueda: Hule fundición  Tipo de rodamiento: Rodillos  Capacidad (kg): 220  Altura total (plg): 5 5/8  Radio de giro (plg): 2  Clave giratoria: RMLG415TM-  Clave fija: RMLF415TM-</p>		

# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano aluminio            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 260            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415PA-            Clave fija: RMLF415PA-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 260            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415HT-            Clave fija: RMLF415HT-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Termoplástico gris            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 260            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415JM-            Clave fija: RMLF415JM-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 260            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415F-            Clave fija: RMLF415F-</p>		



# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 260            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415F-AT-            Clave fija: RMLF415F-AT-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 1 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 300            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG415P-            Clave fija: RMLF415P-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 330            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420N-            Clave fija: RMLF420N-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Acero poliuretano            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 330            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420PE-            Clave fija: RMLF420PE-</p>		

# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 330            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420F-            Clave fija: RMLF420F-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 330            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420F-AT-            Clave fija: RMLF420F-AT-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 330            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420TME-            Clave fija: RMLF420TME-</p>		
<p>Diámetro (plg): 4            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Fundición de hierro            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 350            Altura total (plg): 5 5/8            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG420HF-            Clave fija: RMLF420HF-</p>		



# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 340            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520HT-            Clave fija: RMLF520HT-</p>		
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Termoplástico gris            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 340            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520JM-            Clave fija: RMLF520JM-</p>		
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Acero poliuretano            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 400            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520PE-            Clave fija: RMLF520PE-</p>		
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 400            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520N-            Clave fija: RMLF520N-</p>		

# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 400            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520TME-            Clave fija: RMLF520TME-</p>		
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 400            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520F-            Clave fija: RMLF520F-</p>		
<p>Diámetro (plg): 5            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 400            Altura total (plg): 6 1/2            Radio de giro (plg): 2            Clave giratoria: RMLG520F-AT-            Clave fija: RMLF520F-AT-</p>		
<p>Diámetro (plg): 6            Pisada (plg): 2            Tipo de rueda: Hule suave aluminio            Tipo de rodamiento: Bolas            Capacidad (kg): 210            Altura total (plg): 7 1/2            Radio de giro (plg): 2 1/4            Clave giratoria: RMLG620TP-            Clave fija: RMLF620TP-</p>		



# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

### Descripción

### Giratoria

### Fija

Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 380  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620HT-  
 Clave fija: RMLF620HT-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Termoplástico gris  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 380  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620JM-  
 Clave fija: RMLF620JM-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Hule fundición  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 320  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620TME-  
 Clave fija: RMLF620TME-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Hule fundición  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 320  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620TM-  
 Clave fija: RMLF620TM-





# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

### Descripción

### Giratoria

### Fija

Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Acero con poliuretano  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 450  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620PE-  
 Clave fija: RMLF620PE-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Nylon  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 450  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620N-  
 Clave fija: RMLF620N-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Resina fenolica  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 450  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620F-  
 Clave fija: RMLF620F-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Resina fenolica alta temperatura  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 320  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620F-AT-  
 Clave fija: RMLF620F-AT-



# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

### Descripción

### Giratoria

### Fija

Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Poliuretano fundición  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 450  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620PN-  
 Clave fija: RMLF620PN-



Diámetro (plg): 6  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Fundición de hierro  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 450  
 Altura total (plg): 7 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG620HF-  
 Clave fija: RMLF620HF-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Hule suave aluminio  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 260  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820TPN-  
 Clave fija: RMLF820TPN-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Hule fundición  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 260  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820TME-  
 Clave fija: RMLF820TME-





# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

### Descripción

### Giratoria

### Fija

Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 430  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820HT-  
 Clave fija: RMLF820HT-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Termoplástico gris  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 430  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820JM-  
 Clave fija: RMLF820JM-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Nylon  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 490  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820N-  
 Clave fija: RMLF820N-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Resina fenolica  
 Tipo de rodamiento: Rodillos  
 Capacidad (kg): 490  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820F-  
 Clave fija: RMLF820F-





# RODAJA MEDIO LIGERA

## SERIE ML

Capacidad de carga: 150 a 490 kg

### Descripción

### Giratoria

### Fija

Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Acero con poliuretano  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 490  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820PE-  
 Clave fija: RMLF820PE-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Poliuretano fundición  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 490  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820PNL-  
 Clave fija: RMLF820PNL-



Diámetro (plg): 8  
 Pisada (plg): 2  
 Tipo de rueda: Fundición de hierro  
 Tipo de rodamiento: Bolas  
 Capacidad (kg): 490  
 Altura total (plg): 9 1/2  
 Radio de giro (plg): 2 1/4  
 Clave giratoria: RMLG820HF-  
 Clave fija: RMLF820HF-

