



RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ

Capacidad de carga: 400 a 850 kg

Descripción

Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin
 Tipo de rodamiento: Rodillos
 Capacidad (kg): 400
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620HT
 Clave fija: RVZF620HT

Giratoria



Fija



Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Nylon
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 450
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620N
 Clave fija: RVZF620N



Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Resina fenolica
 Tipo de rodamiento: Rodillos
 Capacidad (kg): 500
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620F
 Clave fija: RVZF620F



RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ

Capacidad de carga: 400 a 850 kg

Descripción

Giratoria

Fija

Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Acero con poliuretano
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 500
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620PE
 Clave fija: RVZF620PE



Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Poliuretano fundición
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 500
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620PN
 Clave fija: RVZF620PN



Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2
 Tipo de rueda: Fundición de hierro
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 600
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RVZG620HF
 Clave fija: RVZF620HF



Diámetro (plg): 6
 Pisada (plg): 2 1/2
 Tipo de rueda: Nylon
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 500
 Altura total (plg): 7 1/2
 Radio de giro (plg): 1 5/8
 Clave giratoria: RWZG625N
 Clave fija: RWZF625N



RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ









Capacidad de carga: 400 a 850 kg

| Descripción | Giratoria | Fija |
|--|--|---|
| <p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 700 Altura total (plg): 7 1/2 Radio de giro (plg): 1 5/8 Clave giratoria: RWZG625F Clave fija: RWZF625F</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820HT Clave fija: RVZF820HT</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820N Clave fija: RVZF820N</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820PE Clave fija: RVZF820PE</p> |  |  |

RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ

Capacidad de carga: 400 a 850 kg

| Descripción | Giratoria | Fija |
|---|--|---|
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820F Clave fija: RVZF820F</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820PNL Clave fija: RVZF820PNL</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 700 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RVZG820HF Clave fija: RVZF820HF</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Hule fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 420 Altura total (plg): 10 1/8 Radio de giro (plg): 2 Clave giratoria: RWZG825TM Clave fija: RWZF825TM</p> |  |  |

RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ

Capacidad de carga: 400 a 850 kg

Descripción

Giratoria

Fija

Diámetro (plg): 8
 Pisada (plg): 2 1/2
 Tipo de rueda: Resina fenolica
 Tipo de rodamiento: Rodillos
 Capacidad (kg): 650
 Altura total (plg): 10 1/8
 Radio de giro (plg): 2
 Clave giratoria: RWZG825F
 Clave fija: RWZF825F



Diámetro (plg): 8
 Pisada (plg): 2 1/2
 Tipo de rueda: Poliuretano fundición
 Tipo de rodamiento: Rodillos
 Capacidad (kg): 600
 Altura total (plg): 10 1/8
 Radio de giro (plg): 2
 Clave giratoria: RWZG825PN
 Clave fija: RWZF825PN



Diámetro (plg): 8
 Pisada (plg): 2 1/2
 Tipo de rueda: Fundición de hierro
 Tipo de rodamiento: Bolas
 Capacidad (kg): 750
 Altura total (plg): 10 1/8
 Radio de giro (plg): 2
 Clave giratoria: RWZG825HF
 Clave fija: RWZF825HF











Diámetro (plg): 10
 Pisada (plg): 2 1/2
 Tipo de rueda: Resina fenolica
 Tipo de rodamiento: Rodillos
 Capacidad (kg): 720
 Altura total (plg): 11 1/2
 Radio de giro (plg): 2 1/2
 Clave giratoria: RWZG1025F
 Clave fija: RWZF1025F



RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO

SERIE VZ,WZ

Capacidad de carga: 400 a 850 kg

| Descripción | Giratoria | Fija |
|--|--|---|
| <p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Nylon Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 800 Altura total (plg): 11 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/2 Clave giratoria: RWZG1025N Clave fija: RWZF1025N</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Acero con poliuretano Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 850 Altura total (plg): 11 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/2 Clave giratoria: RVZG1025PE Clave fija: RVZF1025PE</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 850 Altura total (plg): 11 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/2 Clave giratoria: RWZG1025PNL Clave fija: RWZF1025PNL</p> |  |  |
| <p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 850 Altura total (plg): 11 1/2 Radio de giro (plg): 2 1/2 Clave giratoria: RWZG1025HF Clave fija: RWZF1025HF</p> |  |  |