









## RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

### SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6                      Pisada (plg): 2 1/2                      Tipo de rueda: Poliuretano fundición                      Tipo de rodamiento: Prec. Bolas                      Capacidad (kg): 580                      Altura total (plg): 8                      Radio de giro (plg): 2 1/2                      Clave giratoria: RXZG625PN                      Clave fija: RXZF625PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 6                      Pisada (plg): 2 1/2                      Tipo de rueda: Nylon                      Tipo de rodamiento: Prec. Bolas                      Capacidad (kg): 700                      Altura total (plg): 8                      Radio de giro (plg): 2 1/2                      Clave giratoria: RXZG625N                      Clave fija: RXZF625N</p>		
<p>Diámetro (plg): 6                      Pisada (plg): 2 1/2                      Tipo de rueda: Resina fenolica                      Tipo de rodamiento: Rodillos                      Capacidad (kg): 700                      Altura total (plg): 8                      Radio de giro (plg): 2 1/2                      Clave giratoria: RXZG625F                      Clave fija: RXZF625F</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6  Pisada (plg): 2 1/2  Tipo de rueda: Fundición de hierro  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1100  Altura total (plg): 8  Radio de giro (plg): 2 1/2  Clave giratoria: RXZG625HF  Clave fija: RXZF625HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 6  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Poliuretano fundición  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 600  Altura total (plg): 8  Radio de giro (plg): 2 1/2  Clave giratoria: RXZG630PN  Clave fija: RXZF630PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 6  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Nylon  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 900  Altura total (plg): 8  Radio de giro (plg): 2 1/2  Clave giratoria: RXZG630N  Clave fija: RXZF630N</p>		
<p>Diámetro (plg): 6  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Resina fenolica  Tipo de rodamiento: Rodillos  Capacidad (kg): 900  Altura total (plg): 8  Radio de giro (plg): 2 1/2  Clave giratoria: RXZG630F  Clave fija: RXZF630F</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Fundición de hierro            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1300            Altura total (plg): 8            Radio de giro (plg): 2 1/2            Clave giratoria: RXZG630HF            Clave fija: RXZF630HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 8            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 420            Altura total (plg): 10 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG825TM            Clave fija: RXZF825TM</p>		
<p>Diámetro (plg): 8            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 600            Altura total (plg): 10 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG825PN            Clave fija: RXZF825PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 8            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 720            Altura total (plg): 10 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG825N            Clave fija: RXZF825N</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 2 1/2  Tipo de rueda: Resina fenolica  Tipo de rodamiento: Rodillos  Capacidad (kg): 720  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG825F  Clave fija: RXZF825F</p>		
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 2 1/2  Tipo de rueda: Fundición de hierro  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1100  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG825HF  Clave fija: RXZF825HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Poliuretano fundición  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 900  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG830PN  Clave fija: RXZF830PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Nylon  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1100  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG830N  Clave fija: RXZF830N</p>		



# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ




Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Resina fenolica  Tipo de rodamiento: Rodillos  Capacidad (kg): 1100  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG830F  Clave fija: RXZF830F</p>		
<p>Diámetro (plg): 8  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Fundición de hierro  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1300  Altura total (plg): 10 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG830HF  Clave fija: RXZF830HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 2 1/2  Tipo de rueda: Poliuretano fundición  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1000  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1025PN  Clave fija: RXZF1025PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 2 1/2  Tipo de rueda: Nylon  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1200  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1025N  Clave fija: RXZF1025N</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 1200            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1025F            Clave fija: RXZF1025F</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Fundición de hierro            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1400            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1025HF            Clave fija: RXZF1025HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 2 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano aluminio            Tipo de rodamiento:            Capacidad (kg):            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1025PA            Clave fija: RXZF1025PA</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 530            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1030TM            Clave fija: RXZF1030TM</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 530            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1030TM            Clave fija: RXZF1030TM</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1100            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1030PN            Clave fija: RXZF1030PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1300            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1030N            Clave fija: RXZF1030N</p>		
<p>Diámetro (plg): 10            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 1300            Altura total (plg): 12 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1030F            Clave fija: RXZF1030F</p>		



# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Fundición de hierro  Tipo de rodamiento: Prec. bolas  Capacidad (kg): 1350  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1030HF  Clave fija: RXZF1030HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 3  Tipo de rueda: Acero poliuretano  Tipo de rodamiento: Prec. conico  Capacidad (kg): 2200  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1030AF  Clave fija: RXZF1030AF</p>		
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 4  Tipo de rueda: Poliuretano fundición  Tipo de rodamiento: Prec. conico  Capacidad (kg): 1700  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1040PN  Clave fija: RXZF1040PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 10  Pisada (plg): 4  Tipo de rueda: Nylon  Tipo de rodamiento: Prec. conico  Capacidad (kg): 1900  Altura total (plg): 12 1/2  Radio de giro (plg): 3  Clave giratoria: RXZG1040N  Clave fija: RXZF1040N</p>		



# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1100            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1230PN            Clave fija: RXZF1230PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1500            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1230N            Clave fija: RXZF1230N</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 1500            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1230F            Clave fija: RXZF1230F</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3            Tipo de rueda: Fundición de hierro            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1500            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1230HF            Clave fija: RXZF1230HF</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ


Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3 1/2            Tipo de rueda: Hule fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 650            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1235TM            Clave fija: RXZF1235TM</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3 1/2            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1250            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1235PN            Clave fija: RXZF1235PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3 1/2            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1800            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1235N            Clave fija: RXZF1235N</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3 1/2            Tipo de rueda: Resina fenolica            Tipo de rodamiento: Rodillos            Capacidad (kg): 1800            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1235F            Clave fija: RXZF1235F</p>		

# RODAJA PARA USO EXTRA PESADO CONTRA IMPACTOS

## SERIE XZ

Capacidad de carga: 580 a 2250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 3 1/2            Tipo de rueda: Fundición de hierro            Tipo de rodamiento: Prec. bolas            Capacidad (kg): 1500            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1235HF            Clave fija: RXZF1235HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 4            Tipo de rueda: Poliuretano fundición            Tipo de rodamiento: Prec. conico            Capacidad (kg): 2200            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1240PN            Clave fija: RXZF1240PN</p>		
<p>Diámetro (plg): 12            Pisada (plg): 4            Tipo de rueda: Nylon            Tipo de rodamiento: Prec. conico            Capacidad (kg): 2250            Altura total (plg): 14 1/2            Radio de giro (plg): 3            Clave giratoria: RXZG1240N            Clave fija: RXZF1240N</p>		