



RUEDA DE POLIURETANO ACERO

TIPO PE

Capacidad de carga: 320 a 1000 kg

Diámetro (plg): 4
Pisada (plg): 2
Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 320
Clave: 420PE



Diámetro (plg): 5
Pisada (plg): 2
Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 450
Clave: 520PE



Diámetro (plg): 6
Pisada (plg): 2
Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm
Capacidad (kg): 500
Clave: 620PE



Diámetro (plg): 6
Pisada (plg): 2 1/2
Tipo de rodamiento: Rodillos de 1
Capacidad (kg): 500
Clave: 625PE





RUEDA DE POLIURETANO ACERO

TIPO PE

Capacidad de carga: 320 a 1000 kg

Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 550

Clave: 820PE



Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 600

Clave: 825PE



Diámetro (plg): 10

Pisada (plg): 2 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25 mm

Capacidad (kg): 1000

Clave: 1025PE

